

Impresora Multiformato HP Designjet 110 plus



Amplíe sus posibilidades de impresión con esta rentable impresora a color multiformato HP, que le ofrece capacidades de impresión hasta tamaño A1. Ahora tiene toda la flexibilidad para crear dibujos lineales y documentos de alta calidad con imágenes y texto en cualquier tamaño y desde su propio escritorio.

Ideal para profesionales que diseñan CAD y diagramaciones, que desean aprovechar al máximo su presupuesto con una inversión inicial baja: arquitectos, diseñadores de interiores, ingenieros y empresas de construcción que necesiten imprimir a partir de distintas aplicaciones en tamaños de hasta A1.

Disfrute de mayor versatilidad e imprima documentos a color en A4, A3, A2 y hasta A1.

- Manejo práctico de medios de impresión a través de dos rutas independientes
- Utilice la bandeja estándar para tamaños comunes y personalizados de hasta A2+ y la ruta independiente de alimentación manual para tamaños grandes (hasta A1/61 cm de ancho), así como el sistema de alimentación automática de rollo opcional (estándar en el modelo NR)
- Soporta tamaños de hasta A1+, gramajes de hasta 300 g/m² y tipos de papel tales como revestido, revestido de gramaje extra, satinado y medios CAD para dibujos lineales y de calcar
- Permite crear dibujos complejos con los drivers para AutoCAD
- Ofrece funciones de impresión de oficina como número de copias, zoom y tamaños personalizados

Impresora a color rentable para reducir sus costos de impresión.

- Imprima tamaños comunes y grandes (hasta A1), utilizando un único dispositivo
- Elimine los costos de impresión a través de terceros y haga sus propias impresiones en formato amplio
- Imprima una gran variedad de dibujos lineales en CAD, esquemas, reproducciones y documentos comerciales de gran tamaño, como planos y propuestas
- Los consumibles modulares, los cuales se reemplazan de forma independiente, le permiten disfrutar de impresión a color rentable
- Controle la cantidad de tinta utilizada seleccionando el modo de calidad de impresión ideal para cada uso. Utilice el modo Rápido para ahorrar tinta en borradores y el Óptimo para lograr resultados de la mejor calidad

Logre excepcionales resultados y experimente el desempeño profesional que usted espera de una impresora HP.

- La precisión en la colocación de la tinta garantiza líneas nítidas y bien definidas para la reproducción de objetos sólidos y gráficos
- La excelente precisión lineal y calidad de imagen se logran con las tintas especialmente formuladas, el sistema de reproducción de 1200 dpi y la Tecnología de Capas de Color HP, las cuales se unen para crear una amplia gama de colores, tonos continuos y transiciones suaves
- Las características de impresión inteligente optimizan la calidad de impresión al controlar la interacción entre los cabezales, cartuchos de tinta y medios de impresión
- Sólo 90 segundos por página en dibujos A1 en modo Rápido

Especificaciones técnicas

Tecnología de impresión	Inyección térmica de tinta HP
Boquillas en el cabezal de impresión	304
Velocidad de impresión	Borrador A4: 11 páginas por minuto Borrador A1: 90 segundos por página
	Máxima velocidad Calidad óptima
	Imágenes a color 1.2 min / A1 18 min / A1
Calidad de impresión	1200 x 600 dpi
Precisión lineal	± 0.2%
Ancho de línea mínimo	.004 cm
Tecnología de color	Tecnología de Capas de Color HP
Memoria	64 MB
Lenguajes de la impresora	PCL 3-GUI
Tamaños de medios	Estándar: A1, A1+, A2, A3, A4, B2, B3, B4, A2, sobres
Longitud máxima	Hoja: 162.5 cm
Ancho máximo	62.5 cm
Tipos de medios	Papel (normal, revestido, de calcar, para folletos de doble cara, fotográfico, de gramaje extra), transparencias, pergamino y bond translúcido
Bandejas de entrada de papel	Estándar: 1 (tamaño A2+)
Manejo de medios, acabado de documentos	Bandeja de entrada para tamaño A2+, alimentador manual de hojas sencillas, ruta posterior (tamaño máximo A1)
Drivers incluidos	Driver PCL 3-GUI para Windows® (Microsoft® Windows® 95, 98, Me, NT 4.0, 2000, XP) con soporte para drivers de AutoCAD 2000 y AutoCAD 13 -14, drivers para USB y ECP, driver Raster para Mac OS (9.x, 10.1, 10.2, 10.3)
Interfaz y conectividad	USB 1.1 (Microsoft® Windows® 98 SE, Me, 2000, XP), compatible con USB 2.0, paralelo Centronics homologado IEEE-1284 (ECP), 1 ranura EIO Opcional: HP Jetdirect 620n, 615n, 680n, 610n, 600n, 380x
Sistemas operativos compatibles	Microsoft® Windows® (95, 98, Me, NT 4.0, 2000, XP), Macintosh (9.1, 9.2, 10.1, 10.2, 10.3) La información más reciente sobre la actualización de drivers se encuentra en www.hp.com
Sistemas operativos de red compatibles	Opcional: Microsoft® Windows® (98 SE, Me, NT 4.0, 2000, 2003, XP), Mac (OS 9.1, OS X v10.1.5, 10.2, 10.3)
Requerimientos mínimos del sistema	Microsoft® Windows® 95, 98: Pentium® I, 133 MHz, 48 MB de memoria, 300 MB de espacio libre en disco; Windows NT®: Pentium II, 300 MHz, 64 MB de memoria, 400 MB de espacio libre en disco; Windows 2000: Pentium II, 300 MHz, 128 MB de memoria, 400 MB de espacio libre en disco; Windows XP: Pentium III, 733 MHz, 128 MB de memoria, 400 MB de espacio libre en disco Mac OS X v10.3 (se requiere 10.2 o superior para tamaños de papel personalizados), Mac OS 9 v9.0.4 o superior; hardware: iMac G3, G4, G5 con dos procesadores, iBook, PowerBook, eMac
Requerimientos recomendados del sistema	Microsoft® Windows® 95, 98: Pentium® I, 133 MHz, 64 MB de memoria, 320 MB de espacio libre en disco; Windows NT®: Pentium III, 733 MHz, 128 MB de memoria, 2 GB de espacio libre en disco; Windows 2000: Pentium III, 733 MHz, 256 MB de memoria, 2 GB de espacio libre en disco; Windows XP: Pentium 4, 1 GHz, 256 MB de memoria, 2 GB de espacio libre en disco
Software incluido	Sistema de Mantenimiento HP Designjet y drivers para Windows® y Macintosh
Panel de control	2 indicadores de estado: encendido y atención; 3 teclas: encendido, cancelación y Aceptar; área de visualización con iconos de información
Requisitos de alimentación	Voltaje de entrada de 100 a 240 VCA (automático), 50/60 Hz, 2 A máximo
Fuente de alimentación	Tipo: Fuente de alimentación universal interna
Consumo eléctrico	Impresión: 47.5 W máximo; inactiva: 17.9 W máximo; en espera: 13.9 W máximo
Dimensiones (ancho x profundidad x altura)	Fuera de la caja: 104.2 x 41.5 x 22.0 cm; En la caja: 119.2 x 54.5 x 49.5 cm
Peso	Fuera de la caja: 22 kg; en la caja: 34 kg
Administración de la impresora	Mantenimiento del Sistema HP Designjet
Ambiente operativo	Entorno operativo ambiental: temperatura de operación: de 5 a 40° C; temperatura de operación recomendada: de 15 a 30° C; humedad de operación: de 20 a 80% de humedad relativa; humedad de operación recomendada: de 20 a 80% de humedad relativa; temperatura de almacenamiento: -20 a 55° C; humedad de almacenamiento: de 20 a 80% de humedad relativa. Nivel de ruido ISO 9296: potencia sonora: LwAd 6.2 B(A); presión sonora: LpAm 50 dB(A)
Certificaciones	Certificaciones de seguridad: Homologación de producto ITE, UE LVD, EE.UU. y Canadá CSA, México NOM-1-NYCE, Argentina IRAM, China CCC, Singapur PSB, Rusia GOST, Polonia PCBC, Corea KTL. Certificaciones EMI: Compatible con los requisitos para productos de Clase B ITE (Clase A al conectar con cables de redes LAN), UE (norma EMI), EE.UU. (normas FCC), Canadá (DOC), Australia (ACA), Nueva Zelanda (MoC), China (CCC), Japón (VCCI), Clase A para Corea (MIC), Taiwán (BSMI)
Garantía	Un (1) año de garantía limitada. Incluye soporte telefónico de lunes a viernes durante horas de oficina e Intercambio al Día Siguiente en la mayoría de países. Verificar garantía local en su país. Opción de extensión de garantía hasta tres años

Información para pedidos

C7796D	HP Designjet 110 plus, cable de alimentación, cable USB, bandeja de papel estándar para tamaños hasta A2+, 4 cabezales de impresión CMYK, 4 cartuchos de tinta CMYK, CD de documentación para el usuario, documento de configuración, guía de inicio rápido, documento de soporte
C7796E	HP Designjet 110NR Plus, cable de alimentación, cable USB, bandeja de papel estándar para tamaños hasta A2+, 4 cabezales de impresión CMYK, 4 cartuchos de tinta CMYK, alimentador a rollo, tarjeta de red, CD de documentación para el usuario, documento de configuración, guía de inicio rápido, documento de soporte

Manejo de papel

Q1246A	Base y bandeja de salida HP Designjet Serie 100
---------------	---

Q1247A	Sistema de Alimentación Automática de Rollo (estándar en el modelo C7796E)
---------------	--

Medios de formato amplio

Q1961A	Papel Revestido HP, C+/A2+ (100 hojas)
---------------	--

Q1962A	Papel Revestido HP, D+/A1+ (100 hojas)
---------------	--

Conectividad

J6057A	Servidor de impresión interno HP Jetdirect 615n (EIO - 10/100TX) (estándar en el modelo C7796E)
---------------	---

Servicio y soporte

U3477	HP Care Pack, servicio a domicilio al siguiente día hábil, 3 años
--------------	---

U4662	HP Care Pack, post garantía con servicio a domicilio al siguiente día hábil, 1 año
--------------	--

Para ver una lista completa de los materiales de impresión y números de parte, visite el sitio Web www.hp.com y seleccione su país.

Para más información, visite <http://www.hp.com/go/designjet> o <http://www.hp.com> y seleccione su país

Si desea más información, llame a su oficina o representante de ventas local de HP.

© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Toda la información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías aplicables para los productos y servicios HP están descritas en las respectivas declaraciones de garantía de cada producto. Ninguna declaración en este documento debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza por errores técnicos o editoriales contenidos en este documento.